



CMV

31570 SAN ADRIAN (NAVARRA)



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE : Piquets bois traités pour usage agricole


COMPOSITION : Piquet bois pin sylvestris + Tanalith E-3474

TRAITEMENT: A cellules pleine (Bethell), certification CTB B+

Normes Applicables : EN 335, EN 350 et EN 351



Min. 4 Max. 6




Min. 6 Max. 8



Min. 8 Max. 10




Min. 9 Max. 11




Min. 10 Max. 12



Min. 12 Max. 14



Conicité naturelle du bois +/- 1cm/m.



Diamètre cm . ± 3 mm

Longueur m. ± 3 %

| | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 9/11 | 10/12 | 12/14 |
|------|-----|-----|------|------|-------|-------|
| 1,50 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 1,80 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 2,00 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 2,25 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 2,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 3,00 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 3,50 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 4,00 | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 4,50 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5,00 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5,50 | | | | | ✓ | ✓ |

Les informations et données contenues sur cette fiche sont basées sur l'expérience du fabricant et sont fournies aussi précisément. Néanmoins, en termes générales, ne constituent ni impliquent une garantie ni un engagement de la société.