



	Analyse typique	Garantie	Méthode d'analyse
PROPRIETES CHIMIQUES			
K ₂ O %	50,2	Min. 50,0	Potentiométrique
Cl %	2,3	Max. 2,5	Potentiométrique
H ₂ O %	0,2		Gravimétrique
SO ₃ %	45,0		Fluorescence de rayons-X
TAMISAGE, % CUMULATIF			
	Analyse typique		Méthode d'analyse
<u>Ouverture</u>			Tamissage
5,00 mm	1%		
4,00 mm	18%		
3,15 mm	45%		
2,50 mm	70%		
2,00 mm	90%		
1,60 mm	98%		
0,63 mm	99,8%		
1,60 mm < < 5,00 mm	97%		
PROPRIETES PHYSIQUES TYPQUES			
Densité:	Tassée	1,4	Gravimétrique
	Non-tassée	1,27	Gravimétrique
Angle de talus:		33°	Test physique

DOC N°: MPK 406 (FR)
Edition: 6
Date: 26.02.19

ENGRAIS CE

ISO9000gran-fr.docx



Tessenderlo Kerley International
Troonstraat 130 Rue du Trône – 1050 Brussels, Belgium – Tel : +32 2 639 18 11 Fax : +32 2 639 19 99