



Liquofruit® Bronze 7-3-14

Solution d'engrais pour la fertigation

COMPOSITION

P/V (kg/100l)

Azote (N) total	7 %
dont nitrique	1,4 %
dont ammoniacal	1,4 %
dont uréique	4,2 %
Anhydride Phosphorique (P₂O₅) soluble dans l'eau	3 %
Oxyde de Potassium (K₂O) soluble dans l'eau	14 %
Chlore (Cl) : 10,7 % (p/v)	

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Application	Irrigation fertilisante
Forme	Liquide
Densité et pH	1,20 - pH à 20°C 1,3
Conductivité à 20 °C	268 mS/cm
Norme	NFU 42-004
Conditionnement	Cuve 1000 l - Citerne compartimentée

DESCRIPTION ET USAGES

Liquofruit® est une solution d'engrais pour améliorer la croissance de toutes les cultures en irrigation fertilisante. Formulation acidifiante adaptée pour les eaux douces, moyennes et dures. Solution concentrée, pratique et facile à utiliser. Maintient le réseau d'irrigation propre, effet anti-tartre.

Pour plus d'informations sur le produit, consultez votre conseiller régional.

PRÉCONISATIONS

Arboriculture fruitière - Dose 50 à 150 l/ha/semaine, à fractionner à partir du débourrement

Les préconisations ne sont qu'informatives. Il appartient à l'utilisateur d'adapter les doses et stades d'application en fonction du type de sol, des conditions climatiques, de l'état de la culture, des sensibilités variétales...

CONSEILS D'UTILISATION

Nos engrais liquides sont étudiés pour l'utilisation en irrigation fertilisante. Leur pH est étudié pour des eaux douces, normales ou dures. Il est important de connaître le pouvoir tampon de l'eau d'irrigation avant d'utiliser et d'injecter les fertilisants "Liquofruit" afin d'éviter toute chute du pH. La gamme Liquofruit s'utilise seule, elle ne doit pas être associée à d'autres engrais. Le produit ne doit pas être entreposé à une température inférieure à 7°C.

INFORMATIONS

La responsabilité du fabricant est expressément limitée à la fourniture d'un produit conforme à la concentration en éléments précisés sur l'étiquette. Le fabricant garantit la qualité d'un produit vendu et conservé dans son emballage d'origine. Chaque application constitue une adaptation dont l'utilisateur assume tous les risques. Fiche de données de sécurité disponible auprès du fabricant. Entreprise certifiée sous système de Management de la Qualité ISO 9001 par l'AFNOR.

7317L

GAMME LIQUAMASTER