MADE IN FRANCE

Fiche de spécifications

LIQUOFRUIT® Beta
9 - 5 - 10

Solution d'engrais NPK pour fertilisation
Application goutte à goutte, aspersion

COMPOSITION
poids/volume (p/v)

Azote total (N)	**9 %**
dont nitrique ($N\text{-}NO_3^-$)	*2,25 %*
dont ammoniacal ($N\text{-}NH_4^+$)	*2,25 %*
dont urée	*4,5 %*
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble eau	**5 %**
Oxyde de potassium (K20) soluble eau	**10 %**
Chlore 7,7%	

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Application	**Irrigation fertilisante**
Forme	**Liquide**
Densité à 20°C et pH	**1,2 et pH à 20°C 1,3**
Conductivité	**210 mS/cm**
Norme	**Engrais CE**
Conditionnement	**IBC 1000 L - Citerne vrac**

DESCRIPTION ET USAGES
Liquofruit® Beta est une solution d'engrais NPK pour améliorer la croissance de toutes les cultures fruitières en irrigation fertilisante. Formulation acidifiante adaptée pour les eaux douces, moyennes et dures. Solution concentrée, pratique et facile à utiliser. Maintient le réseau d'irrigation propre.
Pour plus d'informations sur le produit, consultez votre conseiller régional.

PRÉCONISATIONS
Arboriculture fruitière (noyaux, pépins,...) - Dose 50 à 150 l/ha/semaine, à fractionner à partir du débourrement
Les préconisations ne sont qu'informatives. Il appartient à l'utilisateur d'adapter les doses et stades d'application en fonction du type de sol, des conditions climatiques, de l'état de la culture, des sensibilités variétales…

CONSEILS D'UTILISATION
Nos engrais liquides sont étudiés pour l'utilisation en irrigation fertilisante. Leur pH est étudié pour des eaux douces, normales ou dures. Il est important de connaître le pouvoir tampon de l'eau d'irrigation avant d'utiliser et d'injecter les fertilisants "Liquofruit" afin d'éviter toute chute du pH. La gamme Liquofruit s'utilise seule, elle ne doit pas être associée à d'autres engrais. Le produit ne doit pas être entreposé à une température inférieure à 0°C.

INFORMATIONS
La responsabilité du fabricant est expressément limitée à la fourniture d'un produit conforme à la concentration en éléments précisés sur l'étiquette. Le fabricant garantit la qualité d'un produit vendu et conservé dans son emballage d'origine. Chaque application constitue une adaptation dont l'utilisateur assume tous les risques. Fiche de données de sécurité disponible auprès du fabricant. Entreprise certifiée sous système de Management de la Qualité ISO 9001 par l'AFNOR.

2208-22 *7310L/20083*

GAMME LIQUAMASTER®

1 rue de la fontainerie · 62000 Arras · France · ✉ angibaud@angibaud.fr · www.angibaud.fr