



Référence
Racing

Sécurité
S3

Poids (42)
710 gr

Taille
39 - 47

Couleur
Marron

NORMES DE SÉCURITÉ

NORME DE RÉFÉRENCE EN 20345/2012 - S3

- A Chaussure antistatique (de 1,105 à 1,109 Ω)
- E Absorption d'énergie du talon (≥ 20 joules)
- FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- WRU Imperméabilité dynamique de la tige
- P Semelle intercalaire anti-perforation

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

- SRC (= SRA + SRC)
- SRA - Sol d'essai céramique lubrifiant (eau + détergent)
- SRB - Sol d'essai acier lubrifiant (glycérine)

COQUE Acier perforé

LAME ANTI-PERFORATION Textile non métallique

CARACTÉRISTIQUES

TIGE

Tige haute injection directe
Cuir Nubuck graissé hydrofuge + velours
Collier et languette en textile indéchirable

SUPPORT SYSTEM®

Système de blocage du talon breveté pour un **contrôle et un maintien parfait du pied**

DOUBLURE

Maille respirante (tissu at 488 special) anti-abrasion

SEMELLE INTÉRIEURE

Semelle **amovible et perforée, très respirante**, avec couture antistatique sous la plante et insert antichoc au niveau du talon

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle Vibram®** double niveau
- niveau intermédiaire en PU expansé pour plus de confort et d'amorti
- niveau extérieur en TPU pour une semelle souple, anti-abrasion, antidérapante et antistatique

AVANTAGES

CONFORT

Semelle Vibram® pour un usage quotidien et intensif dans des **conditions de confort exceptionnel**

LAÇAGE FACILE

Crochets en acier très résistants et permettant un **laçage facile** sans point de pression