

Une protection totale des avant-bras !



Nitrile non poudré manchette longue

SECTEUR



AGRO - AGRI



INDUSTRIE - CHIMIE



BTP



INDUSTRIE - TRANSPORT



INDUSTRIE GÉNÉRALE



SERVICES

CATEGORIE III

EN ISO 374-1/Type B



JKT

EN ISO 374-5



VIRUS



RÉFÉRENCE

S723074

APPLICATIONS :

- Agroalimentaire / Agriculture,
- Industrie / Chimie,
- BTP,
- Industrie / Transport,
- Industrie Générale,
- Services.

DESCRIPTION :

- En nitrile non poudré. AQL 1,5.
- Longueur : 300 mm.
- Ambidextre. Bord roulé.
- Bouts de doigts adhésifs.
- Épaisseur : 0.115mm.
- COLORIS : Vert.
- TAILLES : S à XXL.
- CONDITIONNEMENT : Boîte de 100 pièces / carton de 1 000 pièces.

PERFORMANCES :

	Permeation resistance EN ISO 374-1:2016/ Type B	Determination of resistance to degradation by chemical-perforation test (% degradation)EN ISO 374-1:2016
N-Heptane	Level 3	38.8% (+/- 4.8%)
Sodium Hydroxide 40%	Level 6	- 6.8% (+/- 4.4%)
Formaldehyde 37%	Level 6	23.7% (+/- 9.9%)



- **Manchette longue de 300 mm pour une meilleure protection.**
- **Excellente sensibilité tactile.**



Table de résistance chimique

Niveau (classe)	Temps de perméation	Produits testés
Classe 0	< 10mm	Sulphuric acid 98%, Diethylphthalate, ammonia hydroxide, methyl methacrylate, methanol
Classe 2	Entre 30 et 60mm	Isopropyl alcohol, n_heptane
Classe 5	Entre 240 et 480mm	Formic acid 10%,
Classe 6	> 480mm	Hexane, sodium hydroxide 40%, boric acid saturated, 1,4 butanediol, citric acid, ferric chloride, acetic acid 10%, ethylene glycol, nitric acid 10%, hydrochloric acid 20%, formaldehyde solution 4%, glutaraldehyde solution 3%, sodium hydroxide 40%