



Haubanage / 88 DTS2®

Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement	Poids du kit
Maximale	De 30/35 cm à 40/45 cm	De 500 cm à 750 cm	1 unité	5 kg

Composition du kit

Ancre(s)

Quantité	Modèle	Composition	Comptabilité type de sol
3	88 DB	Fonte GS	Sol souple - Sol dur - Sol très dur

Câble(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM ¹	CMU ²	Longueur	Terminaison	Manchons
3	6 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	2 730 kg 26,77 kN	1 365 kg 13,39 kN	2,35 m	Boucle	Aluminium

Tendeur(s) à cage

Quantité	Modèle	CRM ¹
3	WTFA112	960 kg 9,42 kN

Hauban(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM ¹	CMU ²	Longueur	Serre câble	Attache
3	6 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	2 730 kg 26,77 kN	1 365 kg 13,39 kN	4,15 m	9 unités	Collier 88

¹CRM : Charge de Rupture Maximum

²CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

Accessoire(s)

Tiges d'enfoncement	Sangle de verrouillage
DS 88	Sangle + Crochet + Boucle



Ancre 88 DB



Tendeur à cage
WTFA112



Serre-câble



Collier 88