


Ancrage de motte / MR4 RBKS®
Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement	Poids du kit
Maximale	De 45/50 cm à 70/75 cm	De 750 cm à 1 200 cm	1 unité	8,75 kg

Composition du kit
Ancre(s)

Quantité	Modèle	Composition	Comptabilité type de sol
3	MR4	Fonte GS	Sol souple—Sol dur - Sol très dur

Câble(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM ¹	CMU ²	Longueur	Terminaison	Anneau D'arrimage	Manchons
3	8 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	4 240 kg 41,59 kN	2 120 kg 20,80 kN	1,40 m	Boucle Anneau D'arrimage	35 mm	Aluminium

Tête(s)

Quantité	Type	Longueur	Sangle polyester	Coloris sangle	CRM ¹	CMU ²	CRM tendeur rochet
1	Sangle	8,50 m	35 mm	Orange	3 400 kg 33,35 kN	1 700 kg 16,68 kN	4 395 kg 43,11 kN

¹CRM : Charge de Rupture Maximum

²CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

Accessoire(s)

Tiges d'enfoncement	Sangle de verrouillage
PDSMR14	Sangle + Crochet + Boucle



Ancre MR4



Anneau d'arrimage 35 mm



Sangle 8,50 m