

uvex x-fit



- lunette de protection au design sportif avec une excellente protection des yeux
- poids plume (23 grammes)
- technologie de revêtement uvex supravision
- concept innovant de branches avec charnière
- sans métal

uvex supravision sapphire

Puissant traitement **anti-rayure** sur les deux faces, excellente résistance aux produits chimiques. **Nanotechnologie** pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex x-fit a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

uvex x-fit	
N° d'article	9199.085
Traitement	uvex supravision sapphire
Normes	EN 166, EN 170
Monture	gris translucide W 166 FT CE
Écran	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FTK CE
Poids	23 g
Conditionnement	5



Monture souple et légère



Design en croix



Concept innovant des branches



Compatibilité avec d'autres EPI

Accessoires complémentaires

	Cordon universel uvex	
	N° d'article	9954.002
	Conditionnement	10
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes

uvex



Pour plus d'informations sur le traitement uvex supervision sapphire, nous vous invitons à scanner le QR Code ci-dessus.



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.