

ÉCLAIRER EN CONTINU



PROJECTEURS SOLAIRES KIT COMPLET



40-55 m²



25-35 m²



15-20 m²



0-15 m²



0-15 m²

5 MODÈLES



Référence	PS300D	PS500D	PS1000D	PS1500D	PS2500D
Code EAN	3701192901706	3701192901201	3701192901690	3701192901225	3701192901232
Matériel	ABS traité anti UV, visserie inox				
Réparabilité	Batterie, dalle LED, carte électronique, panneau solaire, télécommande				
Flux lumineux	300lm	500lm	1000lm	1500lm	2500lm
Source lumineuse leds cms 2835	40 leds	40 leds	56 leds	112 leds	150 leds
Durée de vie Leds	30000H				
Température éclairage	6000K				
Diffuseur	verre SOFTLUX anti éblouissement				
Type de batterie	LiFePo4 2000 cycles remplaçable				
Puissance batterie	3.2V 4AH 4W	3.2V 5AH 5W	3.2V 10AH 7W	3.2V 15AH 10W	3.2V 25AH 18W
Autonomie	jusqu'à 12H				
Panneau solaire monocristallin	6V 5W	6V 7W	6V 9W	6V 12W	6V 18W
Temps de charge	8H au soleil				
Câble de connection	5m				
Télécommande	Multifonction infrarouge				
Grade IP	IP65				
Garantie	2 ANS				
Dimensions produit	249*163 mm	249*163 mm	273*188mm	273*188mm	311*225 mm
Dimensions panneaux	220*180	249*163 mm	273*188 mm	273*188mm	350*350 mm
PCB	6	6	4	4	4

FONCTIONNALITÉS:

- ON-OFF
- AUTO-CRÉPUSCULAIRE
- DOUBLE DÉTECTION: 0%-100% OU 25%-100%
- VARIATEUR 30%-60%-100%
- TEMPORISATEUR 1H-2H-4H-6H

AUTONOMIES:

- ON 8H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ
- CRÉPUSCULAIRE 12H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ

INSTALLATION:

À FIXER

