



# SPORTRACE NATUR'L

Peinture de traçage pour terrains de sports engazonnés

## FICHE TECHNIQUE

**SPORTRACE NATUR'L** est une peinture de traçage composée de produits naturels, ou d'origine naturelle transformés. Le liant acrylique, issu généralement de l'industrie pétrochimique, a été remplacé par un complexe d'amidons et d'huiles végétales. **SPORTRACE NATUR'L** apporte une tenue et une blancheur digne des plus grands stades

**SPORTRACE NATUR'L** est destinée à tout type de terrains d'honneur et d'entraînement, exigeant une bonne tenue, une bonne blancheur et de qualité nocturne. **SPORTRACE NATUR'L** est surtout destinée aux personnes soucieuses de l'environnement.

### Tableau des dilutions

Il faut 10 litres de mélange pour tracer un terrain de football en moyenne, le nettoyage se fait à l'eau

Premier traçage	Traçage d'entretien	Matériel d'application
2 litres de <b>SPORTRACE NATUR'L</b> + 8 litres d'eau	1.5 litres <b>SPORTRACE NATUR'L</b> + 8 litres d'eau	Pulvérisation et rouleaux

### Les plus produit

**SPORTRACE NATUR'L** est, comme l'ensemble de notre gamme, **biodégradable** (rapport d'étude sur simple demande) et **conforme aux normes en vigueur** concernant la teneur en COV (Directive UE 2004/42). **SPORTRACE NATUR'L** a subi en plus des tests de **non phytotoxicité**, gage de sécurité. **SPORTRACE NATUR'L** est **réversible au gel et au dégel** et vous libère des risques liés aux conditions de stockage hivernales. Afin de limiter son impact carbone, 97,5% des composants de **SPORTRACE NATUR'L** sont d'origine européenne et seulement les 2,5% restant sont une huile naturelle importée d'Asie.

### Données techniques

Densité	1,46 (± 0,05)	Teneur en COV	< 4 g/l
Extrait sec en poids	60,5 % +/- 2	% biodégradabilité	95 % en 12 mois
Pigment	Dioxyde de titane	Temps de séchage	15 à 30 minutes
Pigment auxiliaire	Pigment micronisé	Rendement produit pur /	Foot 1 litre
Viscosité (20°C, 20 rpm, S04)	2000 mPa.s (± 1000)	Conditionnement	Jerrican de 15 kg